

Coffret AC triphasé >36 kW



- Coffret polyester IP65
- Résistance aux fils chauds 750°C
- Conforme aux normes en vigueur
- Matériau robuste et durable, adapté aux environnements extérieurs
- Installation facile et rapide
- Pour des installations industrielles et tertiaires

1 onduleur inter sectionneur

Modèles	40-50 kW	51-65 kW	66-80 kW	81-100 kW	101-125 kW
Données					
Inter sectionneur	100A	100A	125A/160A	160A	250A
Parafoudre	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA
Bobines Mx	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC
Protection prise	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA
Passage de câble	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G35; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G35; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G50; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G70; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G95; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²
Dimensions coffret					
Standard	500x430x210	500x430x210	500x430x210	805x615x315	805x615x315
Option prise	500x430x210	500x430x210	500x430x210	805x615x315	805x615x315
Option prise + poignée en façade	500x430x210	500x430x210	500x430x210	805x615x315	805x615x315
Option prise + bobine Mx avec AU	500x430x210	500x430x210	805x615x315	805x615x315	805x615x315
Références					
Standard	23305010I	23306510I	23308010I	23310010I	23312510I
Option prise	23305011I	23306511I	23308011I	23310011I	23312511I
Options prise + poignée en façade	23305013I	23306513I	23308013I	23310013I	23312513I
Option prise + bobine Mx avec AU	23305014I	23306514I	23308014I	23310014I	23312514I

1 onduleur inter sectionneur + disjoncteur

Modèles	40-50 kW	51-65 kW	66-80 kW	81-100 kW	101-125 kW
Données					
Inter sectionneur	100A	100A	125A	160A	250A
Protection onduleur	100A	100A	125A	160A	250A
Parafoudre	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA
Protection bobine Mx	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC
Protection prise	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA
Passage de câble	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25	4 PE M25 + 1 PE M63 + 1PE M25
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G35; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G35; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G50; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G70; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G95; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²
Dimensions coffret					
Standard	500x430x210	500x430x210	500x430x210	805x615x315	805x615x315
Option prise	500x430x210	500x430x210	500x430x210	805x615x315	805x615x315
Option prise + poignée en façade	500x430x210	500x430x210	500x430x210	805x615x315	805x615x315
Option prise + bobine Mx avec AU	500x430x210	500x430x210	805x615x315	805x615x315	805x615x315
Option prise + bobine Mx avec AU + différentiel	650x540x260	650x540x260	805x615x315	805x615x315	805x615x315
Références					
Standard	23305010	23306510	23308010	23310010	23312510
Option prise	23305011	23306511	23308011	23310011	23312511
Option prise + poignée en façade	23305013	23306513	23308013	23310013	23312513
Option prise + bobine Mx avec AU	23305014	23306514	23308014	23310014	23312514
Option prise + bobine Mx avec AU + différentiel	23305018	23306518	23308018	23310018	23312518

2 onduleurs

Puissance totale	40-50 kW	52-60 kW	62-78 kW	80-100 kW
Données				
Configuration	2x20 - 25kVA	2x26 - 30kVA	2x31 - 39kVA	2x40 - 50kVA
Inter sectionneur	100A	100A	125A	160A
Protection onduleur	2x40A	2x50A	2x63A	2x80A
Parafoudre	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA
Protection bobine Mx	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC
Protection prise	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA
Passage de câble	4 PE M25 + 2 PE M40 + 1PE M25	4 PE M25 + 2 PE M40 + 1PE M25	4 PE M25 + 2 PE M40 + 1PE M25	4 PE M25 + 2 PE M50 + 1PE M25
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G16; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G16; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G16; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G25; Vers réseau: 4x1x70; Terre 25 mm²
Dimensions coffret				
Standard	650x540x260	650x540x260	650x540x260	805x615x315
Option prise	650x540x260	650x540x260	650x540x260	805x615x315
Option prise + poignée en façade	650x540x260	650x540x260	650x540x260	805x615x315
Option prise + bobine Mx avec AU	650x540x260	650x540x260	805x615x315	805x615x315
Option prise + bobine Mx avec AU + différentiel	650x540x260	650x540x260	805x615x315	805x615x315
Références				
Standard	23305020	23306020	23308020	23310020
Option prise	23305021	23306021	23308021	23310021
Option prise + poignée en façade	23305023	23306023	23308023	23310023
Option prise + bobine Mx avec AU	23305024	23306024	23308024	23310024
Option prise + bobine Mx avec AU + différentiel	23305028	23306028	23308028	23310028

Puissance totale	102 -130 kW	132 -160 kW	162 - 200 kW	202 - 250 kW
Données				
Configuration	2x51 - 65kVA	2x66 - 80kVA	2x81 - 100kVA	2x101 - 125kVA
Inter sectionneur	250A	250A	400A	400A
Protection onduleur	2x100A	2x125A	2x160A	2x250A
Parafoudre	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA
Protection bobine Mx	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC
Protection prise	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA
Passage de câble	8 PE M32 + 2 PE M63 + 1PE M25	8 PE M32 + 2 PE M63 + 1PE M25	8 PE M40 + 2 PE M63 + 1PE M25	8 PE M40 + 2 PE M63 + 1PE M25
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G35; Vers réseau: 4x2x1x95; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G50; Vers réseau: 4x2x1x95; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G70; Vers réseau: 4x2x1x240; Terre 25 mm²	Vers onduleur: 5G95; Vers réseau: 4x2x1x240; Terre 25 mm²
Dimensions coffret				
Standard	805x615x315	805x615x315	1060x810x355	1060x810x355
Option prise	805x615x315	805x615x315	1060x810x355	1060x810x355
Option prise + poignée en façade	805x615x315	805x615x315	1060x810x355	1060x810x355
Option prise + bobine Mx avec AU	805x615x315	805x615x315	1060x810x355	1060x810x355
Option prise + bobine Mx avec AU + différentiel	805x615x315	805x615x315	1060x810x355	1060x810x355
Références				
Standard	23313020	23316020	23320020	23325020
Option prise	23313021	23316021	23320021	23325021
Option prise + poignée en façade	23313023	23316023	23320023	23325023
Option prise + bobine Mx avec AU	23313024	23316024	23320024	23325024
Option prise + bobine Mx avec AU + différentiel	23313028	23316028	23320028	23325028

3 onduleurs

Modèles	120-150 kW	153-168 kW	171-195 kW	198-240 kW	202-250 kW
Données					
Configuration	3x40-50 kVA	3x51-56 kVA	3x57-65 kVA	3x66-80 kVA	2x81-100 kVA + 1x40-50 kVA
Inter sectionneur	250 A	250 A	400 A	400 A	400 A
Protection onduleur	3x80A	3x100A	3x100A	3x125A	2x160A + 1x80A
Parafoudre	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA	Type 2 - 275V - 15/50kA
Protection bobine Mx	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC	6 A 30mA - 230 VAC
Protection prise	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA	16 A 30mA
Passage de câble	8 PE M32 + 3 PE M50 + 1 PE M25	8 PE M32 + 3 PE M63 + 1 PE M25	8 PE M40 + 3 PE M63 + 1 PE M25	8 PE M40 + 3 PE M63 + 1 PE M25	8 PE M40 + 2 PE M63 + 1 PE M50 + 1 PE M25
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G25; Vers réseau: 4x2x1x95; Terre 25 mm ²	Vers onduleur: 5G35; Vers réseau: 4x2x1x95; Terre 25 mm ²	Vers onduleur: 5G35; Vers réseau: 4x2x1x240; Terre 25 mm ²	Vers onduleur: 5G35; Vers réseau: 4x2x1x240; Terre 25 mm ²	Vers onduleur: 5G70/5G25; Vers réseau: 4x2x1x240; Terre 25 mm ²
Dimensions coffret					
Standard	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355
Option prise	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355
Option prise + poignée en façade	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355
Option prise + bobine Mx avec AU	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355	1060x810x355
Option prise + bobine Mx avec AU + différentiel	1000x1000x300	1000x1000x300	1000x1000x300	1000x1000x300	1000x1000x300
Référence					
Standard	23315030	23317030	23320030	23324030	23325030
Option prise	23315031	23317031	23320031	23324031	23325031
Option prise + poignée en façade	23315033	23317033	23320033	23324033	23325033
Option prise + bobine Mx avec AU	23315034	23317034	23320034	23324034	23325034
Option prise + bobine Mx avec AU + différentiel	23315038	23317038	23320038	23324038	23325038