Armoires et boîtes de jonction

- Fabrication d’armoires et coffrets BJ en 1000VDC ou 1500VDC, jusqu’à 500A
- Solution A: Coffret en polyester pour utilisation extérieur
  Solution B: Armoire IP30 à IP55, avec ou sans code
- Réalisation sur mesure suivant les cahiers des charges
- Arrivée des câbles par le haut ou le bas via presse-étoupe ou passe-câble avec brosse
- Plusieurs options possibles selon le cahier des charge
- Utilisation de composants de dernière génération et une optimisation des coûts de fabrication

Caractéristiques techniques

Modèles	Solution A: Coffret polyester de jonction	Solution B: Armoire de jonction
Données Enveloppe		
Dimensions HxLxP (en mm)	615x847x330 en standard	2200x1700x400
Indice de protection	IP55 (ventilation mécanique en option)	IP30 (ventilation mécanique en option)
Passages câbles haut ou bas	MC4, Presse-étoupes ou passe-câbles avec brosses	MC4, Presse-étoupes ou passe-câbles avec brosses
Options	Instrumentation (carte monitoring) Boutonnerie et voyant	Instrumentation (carte monitoring) Porte avec serrure à clé Socle 100 ou 200mm Boutonnerie et voyant
Sectionneur principal		
Disjoncteur / interrupteur / sectionneur	Un = 1000-1500VDC In = 125 à 500A	Un = 1000-1500VDC In = 125 à 500A
Bobine à émission de tension	Possible sur option	Possible sur option
Bobine à manque de tension	Possible sur option	Possible sur option
Contacts OF	Possible sur option	Possible sur option
Raccordement câbles	Jusqu'à 400mm²	Jusqu'à 400mm²
Arrivées onduleur	**Standard**	
Sectionneurs porte-fusibles 10x38 gPV 1500VDC	10A à 32A	10A à 32A
Raccordement câbles	MC4/6-10 mm²	MC4/6-10 mm²
Parafoudre DC	Type 1 ou 2 - 1500VDC - 15kA	Type 1 ou 2 - 1500VDC - 15kA